

DH1718E-5技术规格书

| | | |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|
| DH1718E-5 | | |
| 输入电压\频率 | | 220VAC\50Hz |
| 输出电压\电流 | | 0~35V/0~5A双路 |
| 源效应 | 稳压(CV) | $\leq 5 \times 10^{-4} + 2\text{mV}$ |
| | 稳流(CC) | 20mA |
| 负载效应 | 稳压(CV) | $\leq 5 \times 10^{-4} + 4\text{mV}$ |
| | 稳流(CC) | $\leq 5 \times 10^{-4} + 5\text{mA}$ |
| 分辨力 | 稳压(CV) | $\leq 1 \times 10^{-4}$ |
| | 稳流(CC) | $\leq 1 \times 10^{-4}$ |
| 显示误差 | 电压表 | $\leq 1\% \pm 6$ (末位数) |
| | 电流表 | $\leq 2\% \pm 10$ (末位数) |
| 周期与随 机偏移 | 稳压 (CV) | $\leq 2\text{mV (rms)}$ |
| PARD (20Hz -10MHz) | 稳流 (CC) | $\leq 5\text{mA (rms)}$ |
| 外形尺寸(宽×高×长) | | 210×133×460mm |
| 质量 | | 17Kg |
| | | 带预制， 可以串联操作， 四表头显示， 开关机不过冲 |